

provinciehuis

postbus 123
2000 MD Haarlem
dreef 3
2012 HR Haarlem
tel. 023 - 16 99 33
telex 41 736 pbnh



datum
afdeling/nummer
inlichtingen bij
onderwerp

provinciaal bestuur van noord-holland

B

Burgemeester en Wethouders van
Texel.

Class.nr.: - 1.777.21
Gemeente-secretariaat Texel

INGEKOMEN

7 APR. 1987

Corresp.nr.: 76906

24 maart 1987
2B/519
dhr. J. de Moor
-

VERZONDEN 6 APR. 1987

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

gelezen de op 19 maart 1984 ontvangen aanvraag van Burgemeester en Wethouders van Texel, om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ten behoeve van het oprichten enz. van een inrichting voor het storten van afvalstoffen ex artikelen 4, 17, 25 en 26 van de Afvalstoffenwet, alsmede voor het incidenteel verbranden van volumineus snoei-afval, gelegen op een terrein aan het Molwerk te Den Hoorn in hun gemeente;

constaterende, dat met betrekking tot de aanvraag toepassing is gegeven aan hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

overwegende, dat met betrekking tot de aanvraag tijdig schriftelijke bezwaren c.q. opmerkingen zijn ingebracht door:

1. C.J. Kikkert te Den Hoorn;
2. Werkgroep Landschapszorg Texel te Den Hoorn;

dat de bezwaren c.q. opmerkingen als volgt kunnen worden samengevat:

- a. vrees voor problemen bij de afzet van ecologische producten die nabij de stortplaats worden verbouwd, zulks in relatie tot de steeds strengere milieuwetgeving (reclamant sub 1);
- b. door de Gezondheidsdienst voor dieren is geconstateerd dat het water van de aan de stortplaats grenzende poldersloot ongeschikt is als drinkwater voor vee. In verband daarmee dient enerzijds de sloot te worden afgerasterd en anderzijds water van de waterleiding te worden betrokken, hetgeen hoge kosten met zich brengt die niet voor rekening van reclamant behoren te komen (reclamant sub 1);
- c. de stortplaats moet landschappelijk inpasbaar worden gemaakt, onder andere door de bovenkant enigszins geaccidenteerd te maken (reclamanten sub 1 en 2);
- d. de stortplaats moet voldoen aan de in de door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verleende Hinderwetvergunning gestelde voorschriften, met name ten aanzien van de afdekking met respectievelijk 0,2 en 0,7 meter zand, zulks om te voorkomen dat zwerfvuil optreedt en meeuwen afval in de omgeving verspreiden (reclamant sub 2);

Bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Vanaf station Haarlem buslijnen 1, 2, 3, 71, 72, 92 en 93 van de NZH en de lijnen 140 en 143 van Centraal Nederland. Buslijn 80 NZH (Zandvoort - Amsterdam) halte Tempeliersstraat.

bijlagen: div.

Verzoeken bij beantwoording datum, afdeling, nummer en onderwerp nauwkeurig aan te halen.

overwegende ten aanzien van deze bezwaren c.q. opmerkingen:

ad a.

Volgens geldend recht vrijwaart een vergunning de houder ervan niet van het vergoeden van schade, door hem toegebracht aan derden, ook al treedt deze schade op bij rechtmatig gebruik maken van de vergunning. Een en ander is van privaatrechtelijke aard en valt als zodanig buiten de reikwijdte van het vergunningregime van de Afvalstoffenwet;

ad b.

Ingevolge de aan de vergunning te verbinden voorschriften D.8 en 9 moeten elk half jaar monsters van het grondwater worden genomen en geanalyseerd. Wanneer de analyseresultaten daartoe aanleiding geven, zullen op grond van voorschrift D.10 nader door de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland aan te geven maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater moeten worden getroffen. Voorts wordt verwezen naar hetgeen ad a is overwogen.

ad c.

In de aan de vergunning te verbinden voorschriften C.1 t/m C.7 worden eisen gesteld ten aanzien van de eindafwerking en nazorg van de stortplaats. Aspecten, welke betrekking hebben op de storthoogte en de geaccidenteerdheid van de stortplaats, vallen echter onder het regime van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband waarmee zij hier buiten beschouwing moeten blijven.

ad d.

Ingevolge het aan de vergunning te verbinden voorschrift B.16 dient het gestorte afval aan het einde van elke werkdag volledig en afdoende te zijn afgedekt. Daarmee wordt beoogd de aantrekkende werking van de inrichting op vogels alsmede het verwaaien van afval zoveel mogelijk te ondervangen. Voorts moet op grond van het aan de vergunning te verbinden voorschrift G.5 eventueel zwerfvuil regelmatig en in ieder geval op elke laatste werkdag van de week worden verzameld en opgeruimd.

De einddekking dient ingevolge het aan de vergunning te verbinden voorschrift C.2 een blijvende dikte te hebben van minimaal 1,00 meter;

gelezen de adviezen van:

1. de Directeur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in Noord-Holland en de Zuidelijke IJsselmeerpolders d.d. 2 mei 1984, nr. 84.1855, ertoe strekkende om
 - e. in de aanvraag een meer uitgebreide omschrijving te geven van de aard en de omvang van de verwachte milieubelasting voor het omliggende gebied, in het bijzonder wat betreft de eventueel optredende bodem- en watervervuiling als gevolg van de doorstroming van het percolatiewater;
 - f. de beschreven maatregelen ter beperking van de verwachte milieubelasting aan te vullen, omdat met name de te realiseren mobiele hekwerken geen garantie geven, dat het ontstaan van zwerfvuil wordt voorkomen;
2. de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu in Noord-Holland d.d. 14 mei 1984, kenmerk AW2/84/Lu/ydj/4, houdende verzoek om
 - g. de onderzoeksopzet uit te breiden, inzicht te doen verschaffen in de geohydrologische situatie en een plan voor de eindafwerking op te laten stellen;

overwegende ten aanzien van deze adviezen:

ad e.

De in de vergunningaanvraag, die rechtens deel uitmaakt van de vergunning, aangegeven peilbuizen 1 t/m 5 alsmede de ingevolge het aan de vergunning te verbinden voorschrift A.12 aan te brengen peilbuis dienen op grond van het aan de vergunning te verbinden voorschrift D.8 eenmaal per half jaar te worden bemonsterd, hetgeen inzicht zal verschaffen in de eventuele bodem- en watervervuiling als gevolg van doorstroming van het percolatiewater.

ad f.

Met dit advies is rekening gehouden bij het opstellen van de voorschriften. Mede dankzij strikte naleving van de aan de vergunning te verbinden voorschriften wordt gevaar, schade en/of hinder in voldoende mate beperkt. Ten aanzien van het zwerfvuil wordt tevens verwezen naar hetgeen ad d. is overwogen.

ad g.

Aan dit advies is gevolg gegeven in de aan de vergunning te verbinden voorschriften, met name A.12, C.1 t/m 7 en D.8 t/m 10.

dat naar aanleiding van de ontwerp-beschikking tijdig schriftelijke bezwaren c.q. opmerkingen zijn ingediend door reclamanten sub 1 en 2 en door de heren L. Zeeman en J. Kikkert, beiden te Den Hoorn;

dat aangezien de twee laatstgenoemde reclamanten naar aanleiding van de aanvraag geen bezwaren hebben ingebracht, zij gelet op artikel 28 van Wet algemene bepalingen milieuhygiëne niet in hun bezwaren kunnen worden ontvangen;

dat de bezwaren en opmerkingen van reclamanten sub 1 en 2 als volgt kunnen worden samengevat:

1. gevreesd wordt, dat de vergunningvoorschriften niet zullen worden nageleefd; derhalve is het wenselijk aan de vergunning een voorschrift toe te voegen, dat de vergunningvoorschriften strikt dienen te worden nageleefd (reclamanten sub 1 en 2);
2. reeds tijdens de exploitatie van de stortplaats en niet na afwerking hiervan dient de stort landschappelijk inpasbaar te worden gemaakt (reclamant sub 1);
3. op voortvarende wijze dient te worden gezocht naar een betere afvalverwerkingsmethode dan de huidige methode, die milieuhygiënisch slecht te noemen is (reclamant sub 1);
4. de omschrijving "agrarisch afval" in voorschrift B.1 moet nader worden uitgewerkt (reclamant sub 1);
5. gevraagd wordt wat onder ongedierte en onkruid moet worden verstaan en of hieronder ook insecten e.d. worden begrepen, die niet schadelijk of hinderlijk zijn; het is namelijk veelal niet nodig ongedierte en onkruid te bestrijden, aangezien na verloop van tijd flora en fauna zonder menselijk ingrijpen een natuurlijk evenwicht bereiken (reclamanten sub 1 en 2);
6. als eindafdekking dient in plaats van het voorgeschreven zuiveringszlib arme grond te worden gebruikt, hetgeen de inpassing in het duinlandschap bevordert; met het oog hierop wordt het nut van de inzaai van gras in twijfel getrokken (reclamanten sub 1 en 2);
7. noodzakelijk is, dat vóór het van kracht worden van de vergunning de eindbestemming van de stortplaats planologisch is geregeld, hetgeen desnoods zou moeten worden afgedwongen (reclamant sub 2);

8. de in voorschrift C.1 opgenomen verwijzing naar de in de aanvraag aangegeven eindhoogte is onvoldoende bindend (reclamant sub 2);
9. gevraagd wordt, waarom de realisering van de inrichting van het terrein van de stortplaats na de afwerking hiervan zo veel tijd in beslag zal nemen, zoals in voorschrift C.7 wordt verondersteld (reclamant sub 2);
10. gezien de opgedane ervaringen met andere stortplaatsen is het noodzakelijk de in voorschrift D.11 bedoelde registratie van gegevens veel langer dan vijf jaar beschikbaar te laten houden (reclamant sub 2);

gelezen het naar aanleiding van de ontwerp-beschikking uitgebrachte advies van voornoemde inspecteur d.d. 15 augustus 1985, ertoe strekkende, dat

11. een uitgebreid geohydrologisch onderzoek ter beoordeling van de invloed van de stortplaats op de bodem en het grondwater onontbeerlijk is, teneinde op basis van de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen vaststellen welke maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de voor stortplaatsen geldende IBC-criteria;
12. niet duidelijk wordt gemaakt om welke reden de vergunning voor de maximale termijn wordt verleend, terwijl de capaciteit van de stortplaats op basis van de aanvraag vermoedelijk veel eerder is bereikt; hierdoor lijkt het in het geldende provinciaal afvalstoffenplan vastgestelde beleid, te weten afvoer van huishoudelijk afval naar de nfeuw op te richten verwerkingsinstallatie te Alkmaar, te zijn verlaten, hetgeen een nadere toelichting behoeft;
13. de stortplaats om milieuhygiënische redenen zo spoedig mogelijk behoort te worden gesloten, om welke reden thans reeds de haalbaarheid van afvoer naar het vasteland dient te worden onderzocht;

ad 1.

Het is niet toelaatbaar noch noodzakelijk een dergelijk voorschrift aan de vergunning te verbinden. Indien vergunningvoorschriften niet of onvoldoende worden nageleefd, handelt vergunninghoudster in strijd met de Afvalstoffenwet en stelt zij zich bloot aan toepassing van de in die wet opgenomen sancties (o.a. intrekking van de vergunning en/of strafrechtelijke maatregelen). Overigens wordt gewezen op voorschrift G.10, dat ten doel heeft zeker te stellen, dat aan de vergunning stipt de hand wordt gehouden.

ad 2.

Uitvoering van dit verlangen - zo dat mogelijk zou zijn - zou uit een oogpunt van doelmatige exploitatie en inrichting van de stortplaats op onoverkomenlijke bezwaren stuiten. Immers, eer met het definitief inrichten en geven van de eindbestemming kan worden begonnen, dienen in het gestorte materiaal in voldoende mate inklinking en zetting te hebben plaatsgehad. Na dit absoluut nodige proces, dat enige tijd vergt, kan de eindafdekking worden voltooid en tot landschappelijke inpassing worden overgegaan. Zie ook de voorschriften B.14 en C.1

ad 3.

Verwezen wordt naar hetgeen hierna onder ad 12 en 13 is overwogen.

ad 4.

Met de bestendig gebruikelijke aanduiding "agrarisch afval" is deze categorie voldoende gedefinieerd. Specificaties ervan zijn in de vergunningaanvraag gegeven.

ad 5.

Als ongedierte kunnen bijvoorbeeld ratten, muizen en insecten worden aangemerkt. Onder onkruid dienen planten e.d. te worden verstaan die een bedreiging vormen voor de betrokken toekomstige vegetatie in het duinlandschap en als zodanig ongewenst zijn.

Bestrijding van een en ander verlangt de vergunning alleen in die gevallen, waarin sprake is of kan zijn van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting.

ad 6.

Hieraan is tegemoet gekomen door dienovereenkomstige aanpassing van voorschrift C.2 en het schrappen van concept-voorschrift C.3 (oud) betreffende de inzaai van gras.

ad 7.

De bevoegdheid tot het planologisch bestemmen van gronden voor bepaalde doeleinden komt in eerste aanleg toe aan het gemeentebestuur. Het staat dat bestuur vrij te bepalen wanneer en hoe de eindbestemming van het volgestorte terrein wordt vastgelegd.

Dat nu al af te dwingen, terwijl de stortactiviteiten nog jaren zullen duren, wordt door hun college niet overwogen. Wordt de planologische bestemming van dat terrein in de loop van die periode bepaald, dan is dat bijtijds genoeg.

ad 8.

Aangezien in de vergunningaanvraag de maximale storthoogte nauwkeurig is aangegeven en de aanvraag rechtens deel uitmaakt van de vergunning, kan met bedoelde verwijzing worden volstaan. Vergunninghoudster is aldus gebonden aan de door haar verstrekte gegevens hieromtrent.

ad 9.

In aanmerking genomen hetgeen binnen de in voorschrift C.7. (oud: C.8) vervatte termijn van een jaar zal moeten geschieden - opstellen, goedkeuren en uitvoeren van een inrichtingsplan-, is die termijn eerder krap dan te lang te achten.

ad 10.

De in voorschrift D.11 gestelde termijn (overigens minimumtermijn) is standaard voor inrichtingen als de onderhavige en ruimschoots voldoende, mede in relatie tot het bepaalde in voorschrift C.6.

ad 11.

Gelet op het feit, dat hier sprake is van een reeds jarenlang geëxploiteerde stortplaats, is hun college van mening, dat de voorschriften C.6, D.8 en D.10 voldoende waarborgen geven voor een blijvende, beheersbare milieuhygiënische situatie en dat hierdoor genoegzaam wordt voldaan aan de ministeriële richtlijn "gecontroleerd storten".

Mochten niettemin de resultaten van onderzoek, zoals in voorschrift D.8 verlangd, hiertoe aanleiding geven, dan zullen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater nadere door de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat aan te geven maatregelen moeten worden getroffen door vergunninghoudster. Een uitgebreid hydrologisch onderzoek zal hiervan kunnen deel uitmaken.

ad 12 en 13.

Het dictum II, waarmee beide opmerkingen in verband staan, is in overeenstemming gebracht met hetgeen het vigerende provinciaal afvalstoffenplan ter zake aangeeft en de mogelijkheid, dat dit anders zal luiden in het opvolgende plan. Ter opstelling van dit nieuwe plan worden thans verschillende studies verricht, zoals - onder meer - naar moderne afvalverwerkingstechnieken en locatiekeuzen daarvoor in Noord-Holland. In dit verband moet ook worden beantwoord de vraag, of en zo ja, hoe en wanneer het eiland Texel (samenwerkingsgebied 1) - wat betreft de verwerking van zijn huishoudelijk afval c.a. - ter aansluiting moet zijn aangewezen op het vasteland van de provincie;

overwegende ambtshalve:

dat het verbranden van afval (waaronder volumineus snoeihout) in de open lucht in strijd moet worden geacht met het belang van de bescherming van het milieu, weshalve dit onderdeel van de aanvraag niet voor inwilliging in aanmerking komt;

constaterende, dat de onderhavige inrichting is opgenomen in het Provinciaal Afvalstoffenplan van Noord-Holland, vastgesteld bij besluit van provinciale staten van 9 november 1981 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 juni 1983, nr. 4, in welk plan zij is bestemd voor berging en/of verwerking van afvalstoffen ex artikelen 4, 17, 25 en 26 van de Afvalstoffenwet, weshalve haar realisering en exploitatie passen in een doelmatige organisatie van de afvalverwijdering in Noord-Holland;

dat zich dan ook in dat opzicht of uit hoofde van andere aan het regime van de Afvalstoffenwet onderworpen aspecten - met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van het verbranden - niets verzet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits daaraan een aantal het milieu beschermende voorschriften is verbonden;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Afvalstoffenwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

b e s l u i t e n :

aan de gemeente Texel

- I. vergunning te weigeren voor het verbranden van (volumineus) snoeihout;
- II. vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, voor het verwerken van afvalstoffen ex artikelen 4, 17, 25 en 26 van de Afvalstoffenwet, zulks tot uiterlijk 1 januari 1991 of tot een eerder tijdstip, waarop het ingevolge het dan geldende provinciaal afvalstoffenplan aangewezen is die afvalstoffen in samenwerkingsgebied 1 (= eiland Texel) anderszins of elders te verwerken;

III. de volgende voorschriften aan de vergunning sub II te verbinden:

A. Inrichting.

1. Het terrein van de inrichting, bestemd voor ontvangst, berging en verwerking van afvalstoffen moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat de afvalstoffen op eenvoudige wijze kunnen worden aan- en afgevoerd.
2. Rond de gehele inrichting moet een ten minste 2,00 meter hoge afrastering aanwezig zijn, vervaardigd van stalen of betonnen staanders bespannen met solide harmonicagaas met een maaswijdte van ten hoogste 0,05 meter met daarboven, strak bespannen, ten minste 2 lijnen van puntdraad op een onderlinge afstand van 0,25 meter.
3. Het doorgangshek in de afrastering ter plaatse van de in voorschrift A.6 bedoelde toegangsweg moet met sleutel en slot afsluitbaar zijn. Bij een geopend doorgangshek moet voortdurend deskundig personeel voor het houden van toezicht en geven van aanwijzingen aanwezig zijn. Indien geen toezicht aanwezig is, moet het doorgangshek met sleutel en slot zijn gesloten.
4. Het in voorschrift A.3 bedoelde doorgangshek moet een minimale breedte hebben van 6,50 meter en zodanig zijn aangelegd en worden onderhouden, dat een goede verkeersbeweging mogelijk is.
5. Aan de buitenzijde van het voorschrift A.3 bedoelde doorgangshek moet op borden duidelijk leesbaar staan aangegeven:
 - de naam van de inrichting;
 - de naam, het adres en het telefoonnummer van de beheerder en/of andere toezichthebbenden;
 - welke afvalstoffen mogen worden aangeboden;
 - de geldende storttarieven;
 - de openingstijden en
 - het verbod voor het betreden van de inrichting door onbevoegden (art. 461 Wetb. van Strafrecht).
6. De aansluiting van het in voorschrift A.3 bedoelde doorgangshek op de openbare weg dient met een toegangsweg van voldoende breedte (minimaal 6,50 meter) te zijn uitgerust.
7. Op het terrein van de inrichting moet voor de aflevering van kleine partijen afvalstoffen, zoals afvalstoffen aangevoerd in personenauto's en/of aanhangwagens; een goed bereikbare aparte ontvangstplaats zijn ingericht en worden onderhouden.
Deze afvalstoffen moeten worden gedeponereerd in een op de ontvangstplaats staande container. De inhoud van de container moet in ieder geval aan het eind van iedere werkdag in het stort zijn verwerkt.
8. Uiterlijk binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient het binnen de inrichting aanwezige toilet en overig sanitair te zijn aangesloten op een daartoe aan te leggen deugdelijke septic-tank waarvan de inhoud regelmatig moet worden afgevoerd naar de rioolwater-zuiveringsinstallatie 't Horntje op Texel.

9. Er dient permanent een hoeveelheid afdek materiaal, als bedoeld in voorschrift B.16, van ten minste 100 kubieke meter in depot in de inrichting aanwezig te zijn om als tussentijdse afdeklaag of in geval van brand en/of verstuiving te gebruiken.
10. Op het terrein van de inrichting moet een voor direct gebruik beschikbare waterpomp aanwezig zijn. De waterpomp moet met de daarbij behorende leidingen en slangen een dusdanige capaciteit hebben dat eventuele brand op elk gedeelte van de inrichting doeltreffend bestreden kan worden. De installatie moet zodanig zijn uitgevoerd, dat deze ook bij vorst tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar is.
11. Tijdens de werkuren dienen, bij duisternis, voldoende te zijn verlicht:
 - het terrein van de inrichting nabij het doorgangshek;
 - de ontvangtplaats als bedoeld in voorschrift A.7;
 - het stortfront.
12. Uiterlijk binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient aan de zuidoostzijde van de inrichting een peilbuis te zijn geplaatst. De buis moeten worden aangebracht overeenkomstig de door de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciële Waterstaat van Noord-Holland te geven aanwijzingen betreffende plaats, diepte en soort en het aantal filters.
13. Op het terrein van de inrichting moet nabij het op tekening 13-3-5A aangegeven bewakershuisje een goed functionerende regenmeter zijn geplaatst.

B. Stortactiviteiten.

1. Vergunninghoudster is verplicht binnen de inrichting de afvalstoffen te accepteren welke daartoe in geldende provinciale plannen ter verwijdering van afvalstoffen zijn aangewezen en afkomstig zijn uit samenwerkingsgebied 1. Behalve huishoudelijke afvalstoffen vallen onder die plicht in ieder geval:
 - a. grof huishoudelijk afval;
 - b. bouw- en sloopafval;
 - c. bedrijfsafval, waaronder ook agrarisch afval, doch niet vliegias, een en ander voor zover genoemde stoffen niet voor hergebruik in aanmerking komen.
2. Niet toegestaan is het verwerken en/of bewerken dan wel opslaan van de volgende stoffen:
 - a. kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, faecaliën en andere onder de regelen van de Destructiewet vallende stoffen;
 - b. ziekenhuisafval;
 - c. ioniserende stralen uitzendende stoffen benevens andere onder de regelen van de Kernenergiewet vallende stoffen;
 - d. alle onder de regelen van de Wet chemische afvalstoffen vallende stoffen, tenzij en voor zover door of vanwege de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingevolge de artikelen 8, eerste lid, en 35, eerste lid, van die wet vergunning c.q. ontheffing is verleend;
 - e. brandende en/of smeulende afvalstoffen.

3. Asbestbevattend bouw- en sloopafval dient, voor zover dit wordt aangevoerd, uitsluitend in vochtige toestand te worden aangeboden en gestort.
4. Afvalstoffen, bedoeld in voorschrift B.3, mogen uitsluitend aan de voet van het stortfront worden gestort en verwerkt. Onmiddellijk nadat deze stoffen zijn gestort, moeten zij worden afgedekt met reeds verkleinde en verdichte afvalstoffen. De afdeklaag moet een dikte van ten minste 0,30 meter bezitten. Na het aanbrengen van de afdeklaag mag deze laag niet eerder met de compactor worden bewerkt dan nadat op die laag een nieuwe laag afval van ten minste 0,30 meter is gestort.
5. Indien in de gestorte afvalstoffen of overige binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen, dan wel elders in de inrichting door welke oorzaak dan ook brand ontstaat dient onmiddellijk de brandweer te worden gewaarschuwd. In afwachting van de komst van de brandweer moet al het mogelijke in het werk worden gesteld om de brand te blussen, althans uitbreiding van de brand te voorkomen.
6. In de inrichting moeten langs de belangrijkste aanvoerwegen verwijsborden naar het stortfront zijn geplaatst.
7. Nabij de plaats waar wordt gestort moet een container aanwezig zijn, waarin afvalstoffen, die niet mogen worden gestort maar niettemin op het terrein van de inrichting worden aangetroffen, tijdelijk moeten worden opgeslagen. Deze container moet steeds aanstonds na gebruik worden afgedekt dan wel zijn afgesloten en de inhoud ervan moet regelmatig naar een legale verwerkingsinrichting worden afgevoerd.
8. Binnen de inrichting mag niet meer dan één stortfront in gebruik zijn.
9. Een stortfront dient zo klein mogelijk te zijn, in ieder geval niet breder dan 10 meter.
10. In de inrichting moet(en), voor het verdichten en verkleinen van afvalstoffen, (een) compactor(s) gebruikt worden met stalen wielen, waarop stalen nokken of ribben zijn gemonteerd dan wel, uit een oogpunt van een optimale verdichting, een hieraan ten minste gelijkwaardige constructie. Een compactor dient een gewicht te hebben van minimaal 12 ton met een motorvermogen van 100 kilowatt en voorzien te zijn van een bulldozerblad of een laadschop.
11. Rond het in gebruik zijnde stortgedeelte moet op een doelmatige plaats een verplaatsbaar hekwerk zijn aangebracht met een hoogte van ten minste 2 meter boven het gemiddelde stortniveau ter plaatse. De staanders dienen in betonnen blokken te zijn geplaatst. Het hekwerk moet zijn bespannen met harmonica-gaas met een maaswijdte van ten hoogste 0,05 meter en zijn voorzien van doelmatig geplaatste schoren, haaks op de lengterichting van het verplaatsbare hekwerk.
12. Op elk stortfront dienen de afvalstoffen met de in voorschrift B.10 bedoelde compactor(s) direct zoveel mogelijk te worden verkleind, uitgereden en aangedrukt in lagen van ca. 0,50 meter. De voorkant en flanken van elk stortfront dienen deugdelijk te worden gecompacteerd.

Het talud van het stortfront dient, rekening houdend met het gestelde in voorschrift B.9, zodanig flauw te zijn, dat de compactor hierover probleemloos kan rijden en tegelijkertijd hierop een volgende laag van circa 0,50 meter kan aanbrengen.

13. De achtereenvolgens op te brengen lagen afval van elk circa 0,50 meter dienen met elkaar een laag te vormen die telkenmale niet dikker mag zijn dan circa 1,00 meter.
14. Indien de tijdsduur tussen het aanbrengen van de verschillende lagen ter dikte van elk circa 2,00 meter groter is dan 3 maanden, dient ten genoegen van de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland een tussentijdse afdekking te worden aangebracht. De in de aanvraag aangegeven eindhoogte van de stortplaats mag, rekening houdend met inklinking en zetting van het gestorte afval en de afdekking, niet worden overschreden.
15. Een situatie waarin het verdichten en verkleinen van afvalstoffen (bijvoorbeeld als gevolg van een defecte compactor) niet of onvoldoende plaatsheeft, mag zich gedurende ten hoogste een halve werkdag voordoen. Er moeten naar genoegen van de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland zodanige voorzieningen zijn getroffen dat, in geval reparatie van defect materieel niet binnen een halve werkdag kan worden gerealiseerd, tijdelijk vervangend materieel, zoals een shovel of bulldozer met een gewicht van ten minste 6 resp. 10 ton, kan worden ingezet.
16. Dagelijks, in ieder geval aan het einde van elke werkdag, dient de met de in voorschrift B.10 bedoelde compactor(s) verdichte laag afval volledig en afdoende te worden afgedekt met een laag afdek materiaal van minimaal 0,10 meter. Als afdek materiaal kunnen onder andere worden beschouwd: betonruis, fijn baksteenpuin (eventueel vermengd met zandige en/of veenachtige grond) of ander gelijksoortig materiaal.
17. Het terrein van de inrichting behoort geopend te zijn van maandag tot en met vrijdag, tussen ten minste 09.00 uur en 16.00 uur, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen. Op zaterdag (behoudens tussen 09.00 uur en 13.00 uur), zondag en op algemeen erkende feestdagen alsmede op werkdagen van 19.00 uur tot 07.00 uur moet de inrichting zijn gesloten behoudens in uitzonderlijke omstandigheden met toestemming of op aanwijzing van de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland.

C. Eindafwerking en nazorg.

1. Terreingedeelten die door het storten van afvalstoffen op de in de aanvraag aangegeven eindhoogte gebracht zijn, moeten binnen drie maanden na de dag waarop die hoogte is bereikt, zijn voorzien van een eindafdekking.
2. De totale eindafdekking moet bestaan uit arme grond of zand, waarvan de samenstelling gelijkwaardig is aan die van de grond van het de inrichting omringende dungebied, en moet een blijvende dikte van ten minste 1,00 meter hebben.

3. Nadat terreingedeelten overeenkomstig de voorschriften C.1 en C.2 zijn afgewerkt, moeten deze regelmatig, doch ten minste éénmaal per half jaar worden geïnspecteerd en onderhouden inzake verzakkingen, grondverschuivingen, ont- en afwatering, ongedierte, begroeiing, ingesloten laagten en gasontwikkeling.
4. Het ontstaan van ingesloten laagten dient te allen tijde te worden voorkomen.
5. Bij gebleken gasuittreding met ongewenste effecten moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden afdoende maatregelen zijn getroffen om het gas langs geleide weg op onschadelijke wijze uit de stortplaats te doen ontwijken (bijvoorbeeld met behulp van puinkisten, die tot het maaiveld reiken).
6. De voorschriften D.8 en D.10 blijven onverminderd van toepassing gedurende tien jaar na beëindiging van de stortactiviteiten of zoveel langer als Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op basis van de dan ter beschikking staande reeks gegevens noodzakelijk achten.
7. Nadat in het terrein van de inrichting naar het oordeel van de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland voldoende zetting heeft plaatsgevonden, dient het uiterlijk binnen een jaar te zijn ingericht volgens een door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tevoren goed te keuren inrichtingsplan.

D. Controle en registratie.

1. Van alle aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen dienen op overzichtelijke wijze in een registratie te worden bijgehouden:
 - naam, adres en woonplaats van de producent c.q. aanbieder;
 - naam, adres en woonplaats van de transporteur;
 - herkomst van de afvalstof;
 - datum van aanvoer;
 - hoeveelheid in volume-eenheid (kubieke meters);
 - categorie afvalstof;
 - samenstelling van de afvalstof.
2. Vergunninghoudster dient één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is/zijn met de zorg voor de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. Deze controleur(s) mag (mogen) niet tevens belast zijn met het bedienen van werktuigen en dergelijke.
3. Ten aanzien van elke storting moet op de plaats waar wordt gestort permanent controle worden uitgeoefend door (een) daarvoor door vergunninghoudster speciaal aangewezen (persoon) personen.
4. Binnen de inrichting dient een op het telefoonnet aangesloten telefoon aanwezig te zijn.
5. Bij afvoer van afvalstoffen moeten per transport geregistreerd worden:
 - naam, adres en woonplaats van de transporteur;
 - datum van afvoer;
 - hoeveelheid in volume-eenheid (kubieke meters);
 - de bestemming van de afvalstof;
 - categorie afvalstof;
 - samenstelling van de afvalstof.

6. Ten minste eens per week, doch in elk geval op de laatste werkdag van de week moet op het gehele terrein van de inrichting een controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van ratten, insecten en ander ongedierte. Indien ratten, insecten en/of ander ongedierte worden aangetroffen dienen onverwijld afdoende bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
7. Aan het begin van elke werkdag dient de stand van de in voorschrift A.13 bedoelde regenmeter te worden opgenomen. De regenmeter moet direct na elke meting worden geleidigd.
8. Met behulp van de in de vergunningaanvraag aangegeven peilbuizen 1 t/m 5, alsmede de in voorschrift A.12 bedoelde peilbuis, dienen door of vanwege vergunninghoudster éénmaal per half jaar de grondwaterstand te worden gemeten en monsters van het grondwater te worden genomen.
De monsters dienen op eventuele verontreiniging door een tevoren door de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland aan te wijzen, erkend laboratorium en goed te keuren analysemethode te worden geanalyseerd op pH, CZV, Cl^- , NH_3^+ , N-kjel, P-tot, Cu, Zn, Pb, Hg, Cr, Ni, Cd, As en EOCL.
9. Uiterlijk binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient een eerste bemonstering van de in voorschrift D.8 bedoelde peilbuizen plaats te vinden, waarna de monsters moeten worden geanalyseerd op alle in dat voorschrift genoemde parameters.
10. De in de voorschriften D.8 en 9 bedoelde gegevens dienen onverwijld na het beschikbaar komen te worden gezonden aan de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland. Indien deze gegevens hiertoe aanleiding geven dienen nadere, door voornoemde functionaris aan te geven, maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater te worden getroffen.
11. Al hetgeen ingevolge de voorschriften C.3, D.1 en D.5 t/m D.9 moet worden geïnspecteerd, gecontroleerd resp. geregistreerd dient in overzichtelijke vorm te zijn vastgelegd en gedurende minimaal vijf jaar door vergunninghoudster ter beschikking te worden gehouden. De ingevolge de voorschriften C.3, D.1 en D.5 te registreren gegevens dienen voorts jaarlijks vóór het tweede kwartaal van ieder kalenderjaar te worden toegezonden aan de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat in de door hem gewenste vorm.

E. Geluid.

1. Het equivalent geluidniveau, afkomstig van de inrichting, mag voor de gevels van de dichtstbij zijnde woningen de volgende waarden niet overschrijden:
 - 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
2. Geluidpieken, afkomstig van de inrichting, mogen de in voorschrift E.1 genoemde geluidsniveaus met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden.
3. Geluidmetingen en de beoordeling van de resultaten hiervan dienen te worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01, uitgave maart 1981.

F. Bovengrondse dieselolietank.

1. In de tank mag slechts een brandbare vloeistof worden opgeslagen waarvan het vlampunt hoger dan 21° C is.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan.
4. De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp van ten minste 30 mm.
5. Aan de tank dient een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting te zijn aangebracht, zodanig dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of breuk, onmogelijk is.
6. De tank dient te zijn opgesteld boven een vloeistofdichte bak, welke de gehele inhoud van de tank kan bevatten. De bak dient voldoende sterk te zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende vloeistofdruk.
7. De tank mag voor ten hoogste 90% met vloeistof worden gevuld.

G. Slotbepalingen

1. Zodanige maatregelen moeten zijn getroffen, dat de brandweer te allen tijde toegang tot de inrichting heeft.
2. De gehele inrichting moet voortdurend met zorg worden gedreven en onderhouden, in het bijzonder de in voorschrift A.2 bedoelde afrastering, het in voorschrift A.3 bedoelde doorgangshek en de in voorschrift A.5 bedoelde borden.
3. De aan- en afvoer van afvalstoffen binnen de inrichting mogen alleen geschieden door transportmiddelen die zijn gesloten dan wel doelmatig afgedekt met een dekzeil of afsluitnet.
4. Alvorens voertuigen de inrichting verlaten, moeten de wielen ervan zodanig zijn gereinigd, dat geen verontreiniging van wegen in de directe omgeving van de inrichting kan plaatsvinden.
5. Het ontstaan van zwerfvuil dient te worden tegengegaan. De wegen binnen de inrichting moeten worden schoongehouden. Tijdens het vervoer gevallen en/of weggewaaid vuil moet regelmatig en ten minste elke laatste werkdag van de week worden opgeruimd en verzameld, evenals het vuil dat in het in voorschrift B.11 bedoelde hekwerk, en eventueel in de in voorschrift A.2 bedoelde afrastering is terecht gekomen.
6. Het opwaaien van stof c.q. zand op het terrein van de inrichting moet in voorkomende gevallen worden bestreden door stuivende oppervlakken te besproeien en daarna te vegen met daartoe geschikt materieel of af te dekken met daarvoor geschikt materiaal.

7. Indien, door welke oorzaak ook, stankoverlast buiten de inrichting optreedt, dienen onverwijld afdoende maatregelen getroffen te worden om aan de oorzaak ervan een einde te maken.
8. Alle op het terrein van de inrichting voorkomende onkruid moet zo vaak als dit noodzakelijk blijkt te zijn, op doeltreffende wijze worden bestreden.
9. Wanneer op welke wijze dan ook gevaar, schade of hinder buiten de inrichting ontstaat of dreigt te ontstaan, moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om dit te voorkomen of te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
10. Door of vanwege vergunninghoudster behoort aan alle in de inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie te zijn verstrekt, erop gericht gedragingen hunnerzijds die tot gevolg zouden hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning in werking is of dat een aan de vergunning verbonden voorschrift wordt overtreden, uit te sluiten.

IV. een exemplaar van de beschikking te zenden aan:

- Burgemeester en Wethouders van Texel;
- de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu in Noord-Holland
Postbus 5008
2000 GB HAARLEM
- de Directeur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in Noord-Holland en de Zuidelijke IJsselmeerpolders
Postbus 3005
2001 DA HAARLEM
- de Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid van het zesde district van de Arbeidsinspectie
Postbus 173
2000 AD HAARLEM
- C.J. Kikkert
Watermolenweg 12
1797 SC DEN HOORN
- Werkgroep Landschapszorg Texel
p/a Fonteinsweg 9
1797 RK DEN HOORN Texel
- J. Kikkert
Molwerk 15
1797 SE DEN HOORN Texel
- L. Zeeman
Molwerk 17
1797 SE DEN HOORN Texel.

Gedeputeerde Staten
voornoemd,


graffier.


voorzitter.

(zie blz. 15)

De aandacht wordt erop gevestigd, dat

1. deze beschikking gedurende een maand na bekendmaking ter inzage ligt;
2. binnen die termijn tegen de beschikking een beroepschrift bij de Kroon kan worden ingediend door:
 - a. de aanvrager;
 - b. de betrokken adviseurs;
 - c. degenen die overeenkomstig de artikelen 20, 21 of 28, eerste lid, onder c., van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
 - d. enige andere belanghebbende, die aantoonde, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de artikelen 20, 21 of 28, eerste lid, onder c., van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen;
3. de beschikking na afloop van vorenvermelde termijn van kracht is, tenzij voordien beroep is ingesteld (zie punt 2.) en tevens op grond van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een beroepschrift als bedoeld sub 2. moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-GRAVENHAGE.

Een verzoek als bedoeld sub 3. moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-GRAVENHAGE.

Voor een beroepschrift sub 2 wordt een bedrag van f 150,-- griffierecht in rekening gebracht. Wordt daarnaast ook een verzoek sub 3 gedaan, dan kost dit f 75,-- extra (te storten op girorekening 507590 t.n.v. Secretaris van de Raad van State).

Deze bedragen zullen bij een voor verzoek(st)er(s)/indien(st)er(s) positief besluit worden geretourneerd.

Vermindering c.q. vrijstelling van het griffierecht is mogelijk indien betaling hiervan onoverkomenlijke financiële gevolgen met zich brengt. Het verzoek c.q. het beroepschrift dient in dat geval vergezeld te gaan van een ondersteunende verklaring (verklaring van onvermogen) van de burgemeester van de betreffende gemeente.